

**SPECYFIKACJA GRAFICZNA**

Specyfikacja stanowi jedynie narzędzie pomocnicze, powstała, aby usprawnić komunikację graficzną oraz skrócić czas realizacji zlecenia.

Przygotowując materiały do druku, prosimy uwzględnić poniższe wskazówki:

- wymiary wzoru graficznego powinny odpowiadać wymiarom podanym w zamówieniu,
- zalecany standardem w druku jest format PDF w wersji PDF/X-1a,
- popularne programy graficzne (np.: Illustrator, InDesign, Corel Draw) umożliwiając zapis lub eksport do formatu PDF/X-1a,
- plik PDF przygotowany do druku posiada następujące parametry:
  - przestrzeń kolorystyczna CMYK,
  - rozdzielczość 300 dpi,
  - maksymalne nafarwienie (total ink limit) 300%,
  - fonty osadzone w pliku lub zamienione na krzywe,
  - spady 3 mm z każdej strony,
  - istotne elementy graficzne (m.in. teksty) odsunięte o 2 mm od krawędzi strony,
  - umieszczone znaczniki drukarskie np.: znaki cięcia, znaki przegniatania (biga), znaki złamywania (falcowanie) itp.,
  - profil ICC dla papieru powlekanego - PSOcoated\_v3.icc,
  - profil ICC dla papieru niepowlekanego - PSOuncoated\_v3\_FOGRA52.icc,
  - PDF do druku nie powinien zawierać zbędnych kolorów,
  - komentarze, linie pomocnicze itp. (w kolorach dodatkowych) - umieszczone w obszarze druku, muszą posiadać włączoną opcję nadruk,
  - czarne elementy (wektory / bitmapy / tekst) powinny zawierać tylko 100% koloru czarnego,
  - drobne elementy (wektory / bitmapy / tekst) w kolorze 100% czarnym powinny posiadać włączoną opcję nadruk,
  - drobne elementy (wektory / bitmapy / tekst) w kolorze szarym powinny składać się tylko z koloru czarnego,
  - czarne kody np.: kreskowe, QR, powinny zawierać tylko 100% koloru czarnego,
  - minimalna grubość linii tekstu (druk w kontrze - jasny tekst na ciemnym tle) to 0,2 mm (np. Arial Regular rozmiar 6,5 pt),
  - obiekty wektorowe m.in. teksty, zarysy pól specjalnego przeznaczenia itp. nie powinny być rastrowane (jeżeli nie jest to konieczne),
  - w przypadku zadruku do krawędzi (druk bez wycinki sąsiadujących użytkowników) tło powinno płynnie przechodzić pomiędzy prawą a lewą oraz górną i dolną krawędzią użytku,
- do materiałów innych niż PDF prosimy dołączyć pliki poglądowe np. JPG,
- do wprowadzenia zmian w tekście prosimy przesłać fonty użyte w projekcie.

Ponadto, w przypadku kuponów ze zdrapką / personalizacją:

- wzory drukowane bez wycinki, powinny posiadać biały margines min. 4 mm z każdej strony (brak marginesów może spowodować konieczność użycia dodatkowych sekcji drukujących),
- istotne elementy graficzne (m.in. teksty) należy odsunąć o 2 mm od pola zdrapki,
- minimalna grubość ramki w polu zdrapki to 1 mm (jeżeli ramka występuje),
- elementy personalizowane należy odsunąć o 1 mm od krawędzi pola,
- minimalna wysokość tekstów personalizacji to 1,3 mm (np. Arial Regular rozmiar 5 pt).

Gdyby powyższe wskazówki nie spełniały Państwa oczekiwań, jesteśmy przygotowani do realizacji projektu na innych (niż zaproponowane) materiałach wyjściowych.

